

BÖCOPUR 1K

jednosložkový polyuretanový nátěr



»Tekutá nátěrová izolace«

- jednoduchá a bezpečná izolace pro oblasti napojení a zakončení průniků a vyčnívajících stavebních částí
- v kombinaci s penetračním nátěrem BÖCOPUR vynikající přilnavost téměř na všech podkladech
- barevně sladěno s modrozeleným břidličným posypem pásů Börner



Výhody na první pohled

- extrémně odolný proti chladu
- vynikající odolnost proti stárnutí
- trvalá elasticita
- barevný odstín: zelený, antracit, stříbrný

BÖCOPUR 1K

jednosložkový polyuretanový nátěr

Vlastnosti materiálu

BÖCOPUR 1K je jednosložkový, bežešvý, vysoce elastický nátěr, propustný pro vodní páry a odolný vůči povětrnostním podmínkám. Tento nátěr na polyuretanoprepolymerové bázi je používán jako vrchní vrstva střešních pláštů. Dále může být BÖCOPUR 1K použit na izolaci spodních staveb dle DIN 18195.

Ve spojení s vložkou z netkané textilie Polyflex je BÖCOPUR 1K používán k izolaci při opravování detailů: v oblastech napojení světlíků, prostupů, atik, vpustí, vyčnívajících stavebních částí atd.

Použitím speciálních PUR-prepolymerů je dosahováno vynikající klimatické stálosti a odolnosti proti stárnutí.

BÖCOPUR 1K vykazuje trvalou elasticitu a neláme se ani při extrémně nízkých teplotách

(trvale elastický do -35°C). Nátěr vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a vykazuje vynikající přilnavost k téměř všem podkladům z různých stavebních

materiálů vyskytujících se ve střešních konstrukcích. Vzhledem k vytvrzování vzdušnou vlhkostí je zajištěna rychlá odolnost proti dešti.

Příklad zpracování izolace na přechodu vodorovná-svislá



První nátěr BÖCOPUREM 1K po předchozí penetraci



Vložení rouna



Přítlačení rouna



Hotová izolace atiky

